

# L40 Scanner A6



## L40

L40 è il lettore ideale presso lo sportello bancario per il rapido ed affidabile riconoscimento delle codeline OCR e MICR dei documenti finanziari (asegni, bollette, bollettini postali, etc).

Il lettore è predisposto per l'emulazione di tastiera e, solo su richiesta con interfaccia USB.

L'alimentatore automatico ed il comodo vassoio di raccolta removibile da 60 doc., rendono L40 un prodotto di facile utilizzo e adatto per postazioni di ridotte dimensioni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Funzioni base</b>	- Lettore di documento singolo con alimentazione automatica: MICR oppure OCR oppure OCR e MICR - Vassoio di raccolta fino a 60 documenti (rimovibile)
<b>Lettore MICR</b>	- CMC7 e E13B- Conforme a Standard ISO 1004- Altezza di lettura: 11 mm - Altezza centro zona di lettura: 8 mm
<b>Lettore OCR</b>	- OCR A e OCR B (ISO 1073 I/II) - Combinazioni di caratteri OCR e E13B sulla stessa linea, separate da "X")* - Altezza zona di lettura: 10.5 mm- Altezza centro zona lettura: 8.5 o 19 mm - Riconoscimento con tecnologia a reti neurali (ICR)
<b>Interfacce</b>	- Seriale RS-232C (150-19.2K baud); - Emulazione di tastiera (AT) PS/2- USB 1.1
<b>Prestazioni</b>	2500 documenti/ora
<b>Formati documento</b>	- Altezza: 30÷110 mm - Lunghezza: 80÷216 mm - Spessore: 0.08÷0.18 mm - Peso: 70÷120 g/m2
<b>Alimentazione</b>	- alimentatore esterno, multirange, switching (100-240 Vca, 18W) - da connessione USB
<b>Condizioni ambientali</b>	- Operative: 10÷40 °C, 20÷80% R.H. - Magazzino: 0÷45 °C, 5÷95% R.H. - Trasporto: -15÷55 °C, 5÷95% R.H.
<b>Omologazione</b>	CE, CSA (C & US), FCC, EN60950, A norma RoHS
<b>Opzioni</b>	- Lettore carte magnetiche tracce 1&2 o 2&3 (Standard ISO 7810-7811/1-5) - Lettore Barcode (esterno, CCD, via protocollo di emulazione tastiera AT) - Lettura di bollettini postali fino a 300 mm
<b>Dimensioni (LxPxA) e peso</b>	200 (425 con vassoio) x 88 x 103 mm e peso 1.2 Kg